

# FULLY AUTOMATIC REVERSIBLE PLOUGHS / HEAVY TYPE

## TY-FARP SERIES



The ABOLLO FULLY AUTOMATIC REVERSIBLE PLOUGH / HEAVY TYPE can be used for the processing of fallow and stubble soils, the crumbling of the soil and the overturning of soil, as well as you can use it to cover soil with the plant and fertilizer residuals. With the option to adjust the hydraulic work width, the working width can be adjusted from the tractor unless getting off. It provides a secure transportation opportunity by narrowing the gap in the road and transportation mode. It provides plowing possibility without stopping in stony fields and soils with plant roots. Thanks to the automatic springs, it can easily get rid of the obstacles. It saves time and fuel during the plowing. Protects the leveling in the plowing field.

Автоматический оборотный плуг, тяжелый тип- МАРКИ ABOLLO, может использоваться для обработки неровной почвы, паров, фрагментации, опрокидывания почвы, кроме того, вы можете использовать для покрытия почвы, удобрений и растительных остатков. Не выходя из трактора можно регулировать рабочую ширину оборудования через гидравлическую систему. При дороге и транспортировке уменьшая между лемехами можно легко обеспечить безопасную транспортную возможность. Как во время транспортировки в дороге обеспечивает безопасное передвижение. На каменистых и густо растительных корневых почвах обеспечивает бесперебойную работы. Благодаря автоматическим пружинам вы можете легко пройти встречающееся препятствия. Плуг сэкономит вам время и топливо. На обработанных полях создаст вам выравнивающий эффект.

المحراث بالتحكم الهيدروليكي الأوتوماتيكي بالكامل ذو التحويلة (النوع الثقيل) ماركة أبوللو لمعاملة التربة في الأراضي المراحة و الميؤر المحصودة. تستعمل من أجل توفير التربة وتقليبها و تفتيتها وإضافة الأسمدة و الكومبوست (خليط السماد العضوي العشبي) و توفير التربة بها. مع اختيار ضبط اتساع مجال العمل بالجهد الهيدروليكي يمكن التحكم في ضبط التوسيع دون النزول من فوق الجرار لتنفيذ ذلك يدويا. ويضمن إمكانية النقل الآمن بتضييق ما بين الطريق و موضع النقل. ويسمح بحراثة التربة دون الاحتياج للتوقف في الأراضي ذات الحجارة أو جذور النباتات المشتبكة. و يخلص من العوائق بكل راحة وسهولة بفضل الزنبركات(السحاب) الأوتوماتيكية. و يضمن توفير الوقت و الوقود أثناء عملية الحراثة، ويحافظ على مستوى التسوية في الأرض المحروثة.

MODEL Модель الموديل	Technical Dimensions / технические характеристики / المواصفات الفنية									
	Underbeam Clearance высота рама ارتفاع الهيكل	Interbody Clearance глубина рама عمق الهيكل	Working Width Рабочая ширина عرض العمل	Working Depth Рабочая Глубина عمق العمل	Weight (kg) Вес الوزن			Power of Tractor (hp) Мощность трактора (п.с.) قوة تراكتور		
	cm	cm	cm	cm	3	4	5	3	4	5
TY-FARP L14	75	85	30-35-40-45	36	945	1172	1370	80-90	90-110	110-150
TY-FARP L16	80	95	35-40-45-50	40	980	1240	1436	85-100	95-115	110-160