



The ABOLLO PROFESSIONAL ROTARY TILLERS cuts the stalks without the need of any other equipment after the harvest (Crop stubble, corn, sunflower, beet, cotton etc.), tips the soil and prepares the ideal seed bed. It will also refine large clods after the plow, and eliminates the roughness which occurred due to faulty tillage. In different models of rolls (threaded roll, tubular roll), it provide the leveling of the surface with the rolls and prepare the planting. Provides long-term conservation of soil structure. It mixes plant residues homogeneously to the soil. It facilitates soil preparation for the second crop. It saves time and fuel because no other equipment is used. Thanks to the detachable detonation legs attached to the front of the machine, prevents the tractor wheel trace in the ground.

Профессиональная фреза - МАРКИ ABOLLO, предназначена для обработки почвы после урожая путем среза корни стеблей без использования какого-либо другого оборудования (сорняки, кукуруза, свеклы, хлопка, подсолнечника, и т. д.), при этом осуществляя подготовку почвы к посеву путем перемешивания. Кроме того, большие пласты почвы оставленные после обработки другими плугами размельчаются подготавливая пашенные земли. В разных моделях (зубчатые катки, трубчатые катки) имеют разный вид работы по выравниванию поверхности земли и готовки почвы к посадке. Обеспечивает сохранность плодородного слоя земли. Равномерно смешивает растительные остатки с почвой. Это облегчает подготовку почвы для второго культивирования. Также экономит время и топливо, потому что не используется другое оборудование. Для предотвращения поломок ножек оборудования после обработки плугом, оборудование должно повторить след колес от трактора.

المحراث الدوار الاحترافي (آلة عرق المحاصيل التجارية) ماركة أبوللو تقوم بتحضير المبات للإستزراع المثالي للبذور ونفض وتقليب التربة و تمزيق بقايا الجذور ، بعد عمليات الحصاد (حصد الزرع، الذرة، دوار الشمس، البنجر والشمندر، والقطن و سائر الأصناف) و بدون الحاجة لتجهيزات أخرى . بالإضافة أنها تساعد بعد الحراثة في تقطيع كتلات التربة الكبيرة ، تزيل مواضع البعورة المتكونة نتيجة الحراثة الخاطئة. وله عدة مميزات (محور مخروطية مسنن أو محور مخروطية أنبوبية)و يمكنه بمساعدة هذه المحاور من تسوية الأرض وتجهيزها للإستزراع و يضمن المحافظة لفترة طويلة على لدانة الأرض و طراوة التربة. وانه يخلط بقايا الأغصان بشكل متجانس. في التربة، لضمان سهولة تحضير الأرض لإنتاج الزرعة القادمة. و يضمن توفير الوقود و الوقت لاسيما و إنه لا يحتاج استخدام تجهيزات أخرى . ويستعمل بعد عملية الحراثة وفي الحقل المفرد. ويفضل القوادم الإنميلية التي يمكن تثبيتها أمام ماكينة الجرار أو نزعها ، يمنع تكوين آثار بكرات عجلات الجرار على التربة .

Technical Dimenstions / технические характеристики / المواصفات الفنية			MODEL / Модель / النموذج					
			TY-PRT2100 (4S)	TY-PRT2350 (4S)	TY-PRT2600 (4S)	TY-PRT2850 (4S)	TY-PRT3100 (4S)	TY-PRT4000 (4S)
Number of Blades	количество лезвий	عدد الفترزة Qty	48	54	60	66	72	96
Total Width	Ширина	عرض cm	221	246	271	296	321	425
Working Width	Рабочая ширина	عرض العمل cm	210	235	260	285	310	400
Working Dept	Глубина	عمق العمل cm	27	27	27	27	27	27
Weight	Вес	الوزن Kg	940	1010	1075	1125	1265	1800
PTO Rotation	Оборот BOM	الدوران rpm	540	540	540	540	540	540
Tractor Power	Трактор (н.с.)	قوة تراكتور Hp	60-70	70-80	75-95	80-100	95-110	120-150

Blade Rotation (4S) / Оборот ножа / دور الفترزة			
G.P.M 540	1.Speed	21-17	178
	2.Speed	20-19	213
	3.Speed	19-20	236
	4.Speed	17 21	271