

TY-FPHA SERIES / TY-FPHA SERİSİ



FOLDING POWER HARROW / KATLANIR DİK FREZE

FOLDING POWER HARROW adapts to field conditions with high performance and low maintenance cost. Special alloy 30 cm diameter rotor transmission gears guarantee long-lasting operation. The machine offers flexible use with 300 cm and 600 cm working width options. Blades can be selected as 12x260 mm and 14x300 mm according to the soil structure. Hybrid chassis structure combines the rigidity of the box profile and the ease of maintenance of the covered system. Easy blade change system provides practical use in long-term operations. Spring-loaded vertical moving side walls protect the chassis by flexing against obstacles in the field. Rear gear roller improves the germination process by compressing the upper layer of the soil. Foldable design provides ease of transportation and space saving. Floating chassis system offers equal processing performance and increases the durability of the machine.

KATLANIR DİK FREZE, yüksek performans ve düşük bakım maliyetiyle tarla koşullarına uyum sağlar. Özel alaşımlı 30 cm çapındaki rotor aktarma dişlileri uzun ömürlü çalışmayı garanti eder. Makine, 300 cm ve 600 cm iş genişliği seçenekleriyle esnek kullanım sunar. Bıçaklar, toprak yapısına göre 12x260 mm ve 14x300 mm olarak seçilebilir. Hibrit şase yapısı, kutu profilin rijitliği ve kapaklı sistemin bakım kolaylığını birleştirir. Kolay bıçak değişim sistemi, uzun süreli çalışmalarda pratik kullanım sağlar. Yaylı dik hareketli yan duvarlar, tarladaki engellere karşı esneyerek şaseyi korur. Arka dişli merdanesi, toprağın üst katmanını sıkıştırarak çimlenme sürecini iyileştirir. Katlanabilir tasarımı, taşımada kolaylık ve yerden tasarruf sağlar. Yüzer şase sistemi, eşit işleme performansı sunar ve makinenin dayanıklılığını artırır.

TECHNICAL DIMENSIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER			TY-FPHA4800	TY-FPHA6000
Total Width	Toplam Genişlik	cm	490	610
Total Length	Toplam Uzunluk	cm	193	193
Total Height	Toplam Yükseklik	cm	155	155
Road Condition Width	Yol Durumu Genişlik	cm	260	260
Road Condition Length	Yol Durumu Uzunluk	cm	193	193
Road Condition Elevation	Yol Durumu Yükseklik	cm	276	336
Net Weight	Ağırlık	kg	3400	3800
Work Width	Toprak İşleme Genişliği	cm	480	600
Work Depth	Toprak İşleme Derinliği	cm	12x26 / 14x30	12x26 / 14x30
Number of Blades	Bıçak Sayısı	adet	32	40
Number of Rotors / Diameter	Rotor Sayısı / Çapı	ad/cm	16 / 30	20 / 30
Rotor Rotation Speed	Rotor Dönüş Hızı	dev/dk	239 - 425	239 - 425
P.T.O	P.T.O	dev/dk	1000	1000
Tractor Power	Traktör Gücü	hp	190 - 220	200 - 240