



The ABOLLO DRUM MOWER is connected to the tractor three point suspension system and the movement is taken from the Pto shaft with 540 rpm and delivered to the drums through the belt pulley. With this system, the free swinging blades on the two drums rotating in opposite directions are opened by the effect of center force. is a meadow mower that mow the green feed plants (clover, grass plants, barley, oats, etc.) and barrel them to the field surface. To ensure easy transport, this model has a vertical lifting arm or a hydraulically controlled lifting system connected to the customer's request. Necessary prevention measures must be taken against damages that may arise due to some obstacles in the field. Thanks to the spring arrangement on the machine, the machine flexes according to the roughness of the field and it is the obstacle to damage on the machine.

Роторная сенокосилка МАРКИ ABOLLO. Оборудование применяется для заготовки сена. Соединяется через трех точечное соединение к трактору набирая мощность до 540 обор./мин. через ВОМ трактора, передавая с помощью шкива-ремня на ротор. Так через систему мощность передается на свободные вращающиеся ножи, открываясь к центробежной силе на двух вращающихся роторах в противоположном направлении. Луговая косилка, которая косит зеленые кормовые растения (клевер, травяные растения, ячмень, овес и т. д.), оставляя валок в поверхности поля во влажном виде. Для облегчения транспортировки, оборудование оснащено вертикальным подъемным рычагом или гидравлической системы подъема, которую можно подключить по заявке заказчика. Имеющий кожух предназначен для защиты от повреждений, которые могут возникнуть из-за некоторых препятствий на полях. Благодаря расположению пружин на оборудовании оно лавирует в соответствии с неровными поверхностями и поля сохраняя от повреждения оборудованию.

ماكينة حش العشب المكنوية (آلة الجز ذات المكنبور) ماركة ابوللو ماكينة تتصل بالجرار الزراعي في ثلاث نقاط بنظام الخلفي وتدور بسرعة 540 دورة/الدقيقة مع حركة دوران محور محرك الجرار بواسطة نظام السير و الطارة متصلا بالمكنبور.

وهي عبارة عن ماكينة جز أعشاب تعمل بهذا النظام ، تارجح حر للشفرات المتقابلة المرتدة معا فوق المكنبورين الدوارين اللذين تعلوانهما و تتفتحان بقوة الطرد المركزي ، حيث تقوم بحش الاعلاف الخضراء _ البرسيم و نباتات الحشائش، و الشعير و الشوفان و نحوها) و تتركها مكسمة في اتصالها و سيقانها على أرض الحقل و لضمان نقل سهل للنواتج. فإن هذا الموديل له ذراع رافعة عمودية أو بحسب رغبة الزبون يدمج بها نظام رفع نو تحكم هيدروليكي، و يجب مراعاة حمايتها حيال الضرر الوارد ظهوره بالحقل من عديد من العوائق المختلفة، و بغضل التجهيز الزنبركي (السحاب) يمكن لآلة أن تنلتي تبعاً لوعورة الأرض و خشونة سطحها و بالتالي تحول دون أن تتعرض للتخريب بسبب العوائق المتوقعة التي تضفي الآلة من فوقها .

Technical Dimensions / технические характеристики / المواصفات الفنية				MODEL / Модель / الموديل			
				TY-DM165	TY-DM165H	TY-DM185	TY-DM185H
Drum Number	Количество роторов	عدد الطيلة	Qty	2	2	2	2
Blade Number	Количество ножей	عدد الشفرة	Qty	6	6	6	6
Working Width	Рабочая ширина	عرض العمل	cm	165	165	185	185
PTO Rotation	Оборот ВОМ	الدوران	rpm	540	540	540	540
Drum Rotation	Оборот	دوران الطيلة	rpm	1919	1919	1820	1820
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة رآكتر	Hp	45	45	55	55
Weight	Вес	الوزن	Kg	350	375	420	430